

XII - CHAPTER - 5

Web Designing Using HTML

1. HTML ലെ ലിസ്റ്റുകൾ 3ലിസ്റ്റുകൾ-അൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്, ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്, ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ്.

1.1. അൺ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് - ഓർഡർ ചെയ്യാത്ത ലിസ്റ്റുകൾ ബുള്ളറ്റുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

**** സാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്യാത്ത ലിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

**** സാഗിനുള്ളിൽ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

 സാഗിന്റെ ആദ്രിബുട്	 സാഗിന്റെ വാല്യു	ഉപയോഗം
TYPE	none	വാല്യു ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് ഡിസ്ക് രൂപത്തിലാണ് RAM Output: ● RAM
	disc	<ul type="disc"> RAM Output: ● RAM
	circle	<ul type="circle"> RAM Output: ○ RAM
	square	<ul type="square"> RAM Output: □ RAM

1.2. ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് - നമ്പർ,റോമൻ നമ്പർ,അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

**** സാഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്യാത്ത ലിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

**** സാഗിനുള്ളിൽ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഇനങ്ങൾ എഴുതുന്നു

 ആദ്രിബുട്	 സാഗിന്റെ വാല്യു	Type ആദ്രിബുട് നൽകുമ്പോൾ	Type & start ആദ്രിബുട് നൽകുമ്പോൾ
TYPE & START	1 (ഡീഫോൾട്ട് വാല്യു 1 ആണ്)	<ol type="1"> - RAM - ROM Output: 1. RAM 2. ROM	<ol type="1" start="5"> - RAM - ROM Output: 5. RAM 6. ROM
	a	<ol type="a"> - RAM - ROM Output: a. RAM b. ROM	<ol type="a" start="4"> - RAM - ROM Output: d. RAM e. ROM
	A	<ol type="A"> - RAM - ROM Output: A. RAM B. ROM	<ol type="A" start="4"> - RAM - ROM Output: D. RAM E. ROM
	i	<ol type="i"> - RAM - ROM Output: i. RAM ii. ROM	<ol type="i" start="4"> - RAM - ROM Output: iv. RAM v. ROM
	I	<ol type="I"> - RAM - ROM Output: I. RAM II. ROM	<ol type="I" start="4"> - RAM - ROM Output: IV. RAM V. ROM

1.3. ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് -

ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റുകൾ **<DL>** ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. **<DT>** ടാഗിൽ ഡെഫിനിഷൻ നിർവചനവും, **<DD>** ടാഗ് വിവരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Code :

<DL>

<DT> Data : **</DT>**

<DD> Set of raw facts and figures **</DD>**

<DT> Information: **</DT>**

<DD> Processed data **</DD>**

</DL>

OUTPUT:

Data :

Set of raw facts and figures

Information :

Processed data

2. ലിങ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം : (Hyperlink)

ഒരു വെബ് പേജിലെ ടെക്സ്റ്റിലോ, ഇമേജിലോ, എലമെന്റിലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു പേജിലോയ്ക്കോ അതേ പേജിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേയ്ക്കോ മുമ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൈപ്പർലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

▶ ലിങ്കുകൾക്ക് **<A> ടാഗ് (ആങ്കർ ടാഗ്)** ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രധാന ആട്രിബ്യൂട്ട് **Href** ആണ് , വാല്യൂ ആയി വെബ് പേജിന്റെ/വെബ്സൈറ്റിന്റെ URL ഉപയോഗിക്കുന്നു.

രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകൾ :

a. എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് : ഒരു വെബ് പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കുള്ള ലിങ്കിംഗ്.

ഉദാഹരണം : ** Sample **

b. ഇൻറേണൽ ലിങ്കിംഗ് : ഒരു വെബ് പേജിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ലിങ്കിംഗ്. ഇതിനായി Href, Name ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Concept of URL (യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ) : രണ്ടുതരം URL കൾ

a. റിലേറ്റീവ് URL : Href ന്റെ വാല്യൂ ആയി വെബ് അഡ്രസ് URL നൽകുന്നു.

ഉദാഹരണം : ** DHSE **

b. അബ്സല്യൂട്ട് URL: href ന്റെ വാല്യൂ ആയി ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫയലിന്റെ പേര് നൽകുന്നു

ഉദാഹരണം : ** Sample **

ഇമേജിനെ ഹൈപ്പർലിങ്കായി നൽകുന്ന വിധം :

** **

3. മ്യൂസിക് വീഡിയോ വെബ് പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിധം

3.1 <EMBED> ടാഗ് : വെബ് പേജിൽ മ്യൂസിക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടാഗ്.

ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ - Src, Height, Width, Align, Alt, **Hidden**

Hidden : മൾട്ടിമീഡിയ കമ്പോണന്റുകൾ ദൃശ്യമാകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നു.

Values : false (default) & true

3.2 <NOEMBED> : ബ്രൗസർ <EMBED> ടാഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ <NOEMBED>

ടാഗിലെ കണ്ടന്റ് ഡിസ് പ്ലേ ചെയ്യും.

3.3. <BG SOUND> : വെബ് പേജ് റൺ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ബാഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യും.

ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ - Src, Loop, Volume

4. Use of Table Tag :

ടാഗ്	ആപ്രിയപ്പെട്ടതുകൾ	**ഉപയോഗം & വാല്യു
<TABLE> ടാഗ്	<table>	ടാഗ് : ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു
	Border	ബോർഡർ ലൈനിനു കനം നൽകുന്നു
	Bordercolor	ബോർഡർ ലൈനിനു നിറം നൽകുന്നു
	Align	ബ്രൗസറിൽ ടേബിളിന്റെ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നു. Value : left (default), center, right
	Bgcolor	ടേബിളിനു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നൽകുന്നു.
	Cellspacing	സെല്ലുകൾക്കിടയിലെ സ്പേസ് നിർവ്വചിക്കുന്നു
	Cellpadding	സെല്ലും, സെൽബോർഡറും തമ്മിലുള്ള അകലം നിർവ്വചിക്കുന്നു
<TR> ടാഗ്	ടേബിൾ റോ (വരി) നിർമ്മിക്കുവാൻ	
<TD> ടാഗ്	ഓരോ സെല്ലിലും ഡാറ്റ ഇൻസേർട് ചെയ്യുവാൻ	
<TH> ടാഗ്	ഓരോ കോളത്തിനും ഹെഡിങ് നൽകുന്നു	
<TR> <TD> & <TH> ടാഗ് ആപ്രിയപ്പെട്ടതുകൾ	Align	ഒരു റോയിലെ സെല്ലുകളിലെ ഡാറ്റയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നു. Value : left (default), center, right
	Valign	ഒരു റോയിലെ സെല്ലുകളിലെ ഡാറ്റയുടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുന്നു. - top, middle, bottom or baseline.
	Bgcolor	ഓരോ റോയ്ക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നൽകുന്നു.
<TD> & <TH> ടാഗ് ആപ്രിയപ്പെട്ടതുകൾ	Colspan	ഒരു സെല്ലിന്റെ വലിപ്പം ഒന്നിലധികം കോളങ്ങളിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു
	Rowspan	ഒരു സെല്ലിന്റെ വലിപ്പം ഒന്നിലധികം റോകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു
<CAPTION>	ടേബിളിനു ഹെഡിങ് നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു	

ഉദാഹരണം :

<table border="1" >

<CAPTION> STUDENTS </CAPTION>

<tr>

<th>Roll No</th>

<th>Name</th>

</tr>

<tr>

<td>1</td>

<td>Anoop</td>

</tr>

<tr>

<td>2</td>

<td>Beena</td>

</tr>

</table>

Output :

STUDENTS

Roll No	Name
1	Anoop
2	Beena

5. <FORM> ടാഗ് :

ടാഗ്	ആദിസ്വരൂപങ്ങൾ	**ഉപയോഗം & വാല്യു
<FORM> ടാഗ്		യൂസർ ഇൻപുട്ട് ശേഖരിക്കാൻ ഒരു HTML ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
	Action	ഒരു ഫോം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫോം-ഡാറ്റ എവിടേക്കാണ് അയയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. Value : "URL"
	Method	ഫോം-ഡാറ്റ അയക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട HTTP രീതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. Value : "POST", "GET"
	Target	ഫോം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണം എവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു Value : _blank, _self, _parent, _top, name
Form controls : HTML ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫോം എലമെന്റ്സ്.എല്ലാം എംപ്റ്റി ടാഗുകളാണ്		
<INPUT> ടാഗ്		ഫോം കോൺട്രോൾസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
	Attribute	Value
	Type: <INPUT> ടാഗ് ഏതു ടൈപ്പിലുള്ള കൺട്രോൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും	Text : ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് സൃഷ്ടിക്കുക Password : ഒരു പാസ് വേർഡ് ബോക്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു Checkbox : ഉപയോക്താവിന് Yes/NO എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെക്ക്ബോക്സ് സൃഷ്ടിക്കുക. Radio : ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വാല്യു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. Submit : ഫോമിൽ നൽകിയ എല്ലാ എൻട്രികളും സെർവറിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Button : ഫോമിൽ സാധാരണ ഗ്രാഫിക്കൽ ബട്ടൺ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. Reset : ഫോമിലെ എല്ലാ എൻട്രികളും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു
Name	ഇൻപുട്ട് എലമെന്റിനും പേര് നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.	
Value	ഓരോ ഫോം എലമെന്റിൽ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യു നൽകാൻ	
Size	ഇൻപുട്ട് എലമെന്റിന്റെ വലുപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്നു (ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും പാസ്വേഡും)	

6. < FRAMESET> : ബ്രൗസർ വിൻഡോയെ പല സെക്ഷനുകളായി തിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗാണ്. **ആദിസ്വരൂപങ്ങൾ:** Rows, Cols, Border, Bordercolor

< FRAME> ടാഗ് : <FRAMESET> ടാഗ് കൊണ്ട് തരാം തിരിച്ച ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ html ഡോക്യുമെന്റിനെ ലോഡ് ചെയ്യാം.

ഉദാഹരണം : <FRAMESET Cols="30%,70%">

<FRAME Src=" Code1.html"> <FRAME Src=" Code2.html">

< /FRAMESET>